



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
HAJÓZÁSI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: HHF/4267/0/2023-ÉKM

01/Ti/2023. számú Hajósoknak Szóló Hirdetmény

**A Tisza Záhony - déli országhatár közötti szakaszának közlekedési rendjéről
(Anordnung 01/Ti/2023. über die Verkehrsregelung zwischen Tisza-km 632 und 159,6)**

A víziközlekedésről szóló 2000. évi LXII. törvény 56.§-ában kapott felhatalmazás, valamint a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet mellékleteként kiadott Hajózási Szabályzat, (a továbbiakban: HSZ) II. része 1.11 cikkének 1. pontja alapján az alábbi kiegészítő közlekedési rendet léptetem hatályba.

A Tisza Záhony - déli országhatár (632 – 159,6 fkm) szakaszán történő áthajózás során a hajók és kötélékek méreteit az alábbi szabályok szerint kell megállapítani:

1. Az egyes szakaszokon - ha azt jogszabály vagy átmeneti rendelkezés másként nem rendeli - az alábbiakban megjelölt méreteket meg nem haladó kötéllel megengedett az áthajózás.
2. A HSZ II. rész 1.04 cikke 2. pontja alapján a gázlókon történő áthaladás „a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról” szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 2. melléklete szerint, de

**legalább 1 dm biztonsági távolság
(bei Felhtiefe muß man Kielwasser halten: min. 1 dm)**

tartásával megengedett, amelyet a kitűzött, vagy kijelölt hajóút teljes szélességében (illetve a hajóúton belül kijelölt - a teljes hajóútszélességben jelzettnél - nagyobb mélységű területen belül) be kell tartani.

3. A táblázatokban megjelölt hossz méret vontatmány esetében a vontató és csatoló kötelek hosszát nem tartalmazza (csak az egymás után csatolt hajók összes hosszát, beleértve a vontató hajót is).

1. Fejezet

A Tisza Záhony - Dombrád szakaszának közlekedési rendje

A Tisza Záhony (632. fkm¹) - Dombrád (597. fkm) közötti szakaszán:

- 1.1 Abban az esetben, ha a szakaszon nem kerül jelzésre gázló (gázlójelző táblán, rádióközleményben, interneten¹, vagy hajósoknak szóló tájékoztatóban), vagy 30 méternél kisebb szélességű szűkület, akkor legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve

01/Ti/2023. számú Hajósoknak szóló hirdetmény

1

vontatott kötelékek, mellévelt alakzatok közlekedése megengedett (wenn in die Strecke keine Fehltiefe oder Fahrwasserenge, die < 30 m breit ist):

Menet-irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Lange) m	Szélessége (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgyemenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	110	26	
	Tolatmány (Schubverband)	110	23	
	Mellévelt alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	26	
	Tolatmány (Schubverband)	140	23	a tolatmány elején elhelyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 160 m-re növelhető
	Mellévelt alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

1.2 Abban az esetben, ha a szakaszon (gázlójelző táblán, rádióközleményben, vagy hajósoknak szóló tájékoztatóban) gázlót, vagy 30 méternél kisebb szélességű szűkületet jeleztek, akkor legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötelékek, mellévelt alakzatok közlekedése megengedett (wenn in die Strecke eine Fehltiefe oder Fahrwasserenge, die <30 m breit ist):

Menet-irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Lange) m	Szélessége (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgyemenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	110	16	
	Tolatmány (Schubverband)	110	12	
	Mellévelt alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	12	ha az alakzat hossza ≤ 60 m, akkor szélessége ≤ 16 m lehet
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	140	16	
	Tolatmány (Schubverband)	140	12	a tolatmány elején elhelyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 160 m-re növelhető
	Mellévelt alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	16	

2. Fejezet

A Tisza Dombrád - Kisköre szakaszának közlekedési rendje

A Tisza Dombrád (597. fkm) - Kisköre (403. fkm) szakaszán legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötélékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett *(kivéve a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcsők hajószilipjein történő áthajózást, amelyekre külön hajósoknak szóló hirdetménnyel közzé tett zsilip-szabályzatok vonatkoznak)*:

Menet- irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Lange) m	Szélessége (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgymenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	36	Tokaj > 600 cm vízállásnál a vontatmány hossza <= 110 m
	Tolatmány (Schubverband)	170	23	Tokaj > 600 cm vízállásnál a tolatmány hossza <= 140 m
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	26	
	Tolatmány (Schubverband)	185	23	
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

3. Fejezet

A Tisza Kisköre - Szolnok szakaszának közlekedési rendje

A Tisza Kisköre (403. fkm) - Szolnok (333. fkm) szakaszán:

- 3.1 Abban az esetben, ha a szakaszon nem kerül jelzésre gázló (gázlójelző táblán, rádióközleményben, interneten, vagy hajósoknak szóló tájékoztatóban), vagy 40 méternél kisebb szélességű szűkület, akkor legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötélékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett *(wenn in die Strecke keine Fehltiefe oder Fahrwasserenge, die < 40 m breit ist)*:

Mene- t- irány	Alakzat (Verband)	Hossz a (Lange) m	Szélesség e (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgymenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	110	30	a vontató mellé is köthető hajó, ha együttes szélességük <= 18 m
	Tolatmány (Schubverban- d)	110	23	** a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 140 m-re növelhető;

	Mellévelt alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	30	
	Tolatmány (Schubverband)	140**	12*	* ha a tolt kötelék hossza ≤ 140 m, akkor szélessége 24 m lehet; ** a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 160 m-re növelhető;
	Mellévelt alakzat	110	23	

3.2 Abban az esetben, ha a szakaszon (gázlójelző táblán, rádióközleményben, interneten vagy hajósoknak szóló tájékoztatóban) gázlót, vagy 40 méternél kisebb szélességű szűkületet jeleztek, akkor legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötelékek közlekedése megengedett (wenn in die Strecke eine Fehltiefe oder Fahrwasserenge, die < 40 m breit ist):

Menet-irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Länge) m	Szélessége (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgymenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	110	20	
	Tolatmány (Schubverband)	110	18*	*a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a szélesség 23 m-re növelhető;
	Mellévelt alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	18	
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	20	
	Tolatmány (Schubverband)	140**	12***	** a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 160 m-re növelhető; *** ha a tolt kötelék hossza ≤ 110 m, akkor szélessége 23 m lehet
	Mellévelt alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	20	

3.3 Gázlón áthajózó tolt kötelék szélessége nem haladhatja meg a gázló hajóút - szélességének felét, kivéve a kiségitő vontatóhajó vontatmányában áthajózó tolt köteléket.

4. Fejezet

A Tisza Szolnok - Csongrád szakaszának közlekedési rendje

A Tisza Szolnok (333. fkm) - Csongrád (240. fkm) szakaszán:

4.1 Abban az esetben, ha a szakaszon nem kerül jelzésre gázló (gázlójelző táblán, rádióközleményben, interneten, vagy hajósoknak szóló tájékoztatóban), vagy 40 méternél kisebb szélességű szűkület, akkor legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötelékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett (*wenn in die Strecke keine Fehltiefe oder Fahrwasserenge, die < 40 m breit ist*):

Menet- irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Lange) m	Szélessége (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgymenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	30	a vontató mellé is köthető hajó, ha együttes szélességük ≤ 18 m
	Tolatmány (Schubverband)	140*	23	* a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 170 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	310	30	
	Tolatmány (Schubverband)	160**	23	** a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 185 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

4.2 Abban az esetben, ha a szakaszon (gázlójelző táblán, rádióközleményben, vagy hajósoknak szóló tájékoztatóban) gázlót, vagy 40 méternél kisebb szélességű szűkületet jeleztek, akkor legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötelékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett (*wenn in die Strecke eine Fehltiefe oder Fahrwasserenge, die < 40 m breit ist*):

Menet- irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Lange) m	Szélessége (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgymenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	110	30	
	Tolatmány (Schubverband)	110	23	
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	20	
	Tolatmány (Schubverband)	185	12	ha a tolt kötelék hossza ≤ 140 m, akkor szélessége 24 m lehet
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

4.3 Gázlón áthajózó tolt kötelék szélessége nem haladhatja meg a gázlóban jelzett hajóútszélesség felét, kivéve a kisegítő vontatóhajó vontatmányában áthajózó tolt köteléket.

5. Fejezet

A Tisza Csongrád - Szeged szakaszának közlekedési rendje

A Tisza Csongrád (240. fkm) - Szeged (170,0 fkm) szakaszán legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötelékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett:

Menet- irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Lange) m	Szélessége (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgymenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	30	a vontató mellé is köthető hajó, ha együttes szélességük ≤ 18 m
	Tolatmány (Schubverband)	110*	23	* hatékony orrsugárkormány esetén 140 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	310	30	
	Tolatmány (Schubverband)	140**	23	** hatékony orrsugárkormány esetén 160 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

6. Fejezet

A Tisza Szeged – déli országhatár szakaszának közlekedési rendje

A Tisza Szeged (170,0 fkm) déli országhatár (159,6 fkm) szakaszán legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötelékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett:

Menet- irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Lange) m	Szélessége (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgyemenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	30	a vontató mellé is köthető hajó, ha együttes szélességük ≤ 18 m
	Tolatmány (Schubverband)	140*	23	* a tolatmány elejére helyezett hatékony orsugárkormány használata mellett a hossz 170 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	
Hegyemenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	310	30	
	Tolatmány (Schubverband)	160**	23	** a tolatmány elejére helyezett hatékony orsugárkormány használata mellett a hossz 185 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

**Ez a rendelkezés visszavonásig, de legkésőbb 2026. január 24-ig érvényes.
Jelen hirdetés megjelenésével egyidejűleg a 024/Ti/2016 számú hirdetés hatályát
veszti.**

A hirdetésben foglalt szabályozás betartása, illetve végrehajtása a víziközlekedésben résztvevők részére az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelettel kihirdetett Hajózási Szabályzat I. részének 1.22 cikkében, valamint II. részének 1.11 cikkében foglaltak alapján kötelező.

Budapest, 2023. január 24.




Bellyei Csaba
főosztályvezető